

## RVS1000CIP ve RVS1000TIP

### RVS1000 Serisi – Olay yeri yöneticisinin güvenli gözü.

RVS1000 serisi, olay yerini güvenli bir konumdan anlık olarak gözlemlene kabiliyetini müdahale yöneticilerine sağlamaktadır. Yüksek platform ve merdivenli araçlarda ulaşılması zor olan hayati bölgeleri müdahale yerinden izlenmenin sağlanması ve olay yerindeki tüm tehlikeleri canlı ve anlık görüntüleyerek, müdahale şeklini daha verimli yönetme ve kullanma imkânı sağlamaktadır.

Açık alanda en az 500 metre mesafeden anlık görüntü sağlamaktadır. Dahili 12 Volt akü ile kesintisiz olarak en az 12 saate kadar uzaktan görüntüleme sistemi çalışmaktadır. Dahili SSD hafızası en az 360 saat görüntü kaydı tutma kapasitesine sahiptir. Alınmış olan görüntüler USB vasıtası ile dışarı aktarılabilir.

PTZ özelliği ile kamera yatay ve dikey ekseninde yönetilerek, tüm olay yeri hakimiyetinin artması sağlanmaktadır. Kamera üzerindeki optik zoom kabiliyeti ve 1080P HD görüntü kalitesi ile olay yerinin net ve bir bütün olarak takibi sağlanmaktadır. İstenmesi halinde gece-gündüz infrared kamera yerine, ısı tespitini de yapabilmek için 4 MP termal kamera opsiyonu da bulunmaktadır. Her kamera dış hava şartlarına uygun olarak en az IP 66 standartlarında teslim edilmektedir.



Uzaktan izleme ve kumanda çantası

### RVS1000 Serisi Teknik Bilgiler



	RVS1000CIP	RVS1000TIP
<b>Kamera Tipi</b>	Gündüz-Gece İnfrared Kamera	Termal Kamera
<b>Akü</b>	12 V, 12 Ah Kapalı akü	12 V, 12 Ah Kapalı akü
<b>Çalışma saati</b>	12 saate kadar tam çalışma, 16 saate kadar izleme ve kayıt	12 saate kadar tam çalışma, 16 saate kadar izleme ve kayıt
<b>Görüntü sensörü</b>	1/2.8" CMOS	Vanadium oxide
<b>Pixel</b>	2MP 1920 (H) × 1080 (V)	4MP 400 (H) × 300 (V)
<b>Zoom</b>	25x optik zoom ve 16x dijital zoom	
<b>Odaklanma</b>	4.8 mm–120 mm arası	25 mm: H: 15.5°; V: 11.6°
<b>Yatay hareket</b>	360° sonsuz	360° sonsuz
<b>Dikey hareket</b>	-90° to +90°	-10° to +90°
<b>Koruma sınıfı</b>	IP67	IP66
<b>Boyutlar (net)</b>	400 x 530 x 285 mm	
<b>Ağırlık</b>	8.5 kg	